

TOTAL HI-PERF 4T 500 20W-50

Lubricante para Motores de 4 Tiempos

DATOS CLAVE DEL PRODUCTO

GAMA MOTO

LUBRICANTE DE MOTOR DE
BASE MINERAL PREMIUM



NORMAS INTERNACIONALES

- JASO MA2 - M033TOL360
- API SL

TECNOLOGÍA

Tecnología **Durability Improver**

4 Acciones para maximizar la vida de tu motoe:

- Protección contra los depósitos dañinos en los pistones.
- Protección contra el desgaste y el pitting en los engranajes.
- Protección contra el patinamiento del embrague.
- Protección contra el ataque térmico y oxidativo.



APLICACIONES

TOTAL HI-PERF 4T 500 20W-50 es un lubricante de motor de 4 tiempos, especialmente diseñado para todo tipo de motocicletas. Formulado con la tecnología "Durability Improver", proporcionando una protección superior contra la oxidación y los depósitos que se generan en la combustión, el cual resulta en una mayor limpieza del motor.

CARACTERÍSTICAS

ENSAYO	UNIT	METODO	RESULTADO
Viscosidad	-	SAE J300	20W-50
Viscosidad Cinematica a 40°C	mm ² /s	ASTM D445	166,1
Viscosidad Cinematica a 100°C	mm ² /s	ASTM D445	18,4
Indice de Viscosidad	-	ASTM D2270	124
Punto de Inflamación	°C	ASTM D92	250
Punto de congelamiento	°C	ASTM D97	-30
Densidad	Kg/m ³	ASTM D1298	879,1

RECOMENDACIONES DE USO

Antes de usar el producto, se debe revisar la guía de mantenimiento del vehículo. Los cambios de aceite deben realizarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

El producto no debe almacenarse a temperaturas superiores a 60°C. Debe mantenerse alejado de la luz solar, del frío intenso y de las fluctuaciones extremas de temperatura. Si es posible, el embalaje no debe estar expuesto a la intemperie. De lo contrario, los bidones deben colocarse horizontalmente para evitar cualquier contaminación por agua y para evitar que la etiqueta del producto se borre.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

Basándonos en las informaciones toxicológicas disponibles, este producto no causa efectos dañinos en la salud si es utilizado para el propósito para el que ha diseñado y de acuerdo con las recomendaciones indicadas en la ficha de seguridad (SDS). Estas pueden obtenerse a través de su representante local o en la página web: <http://sdstotalms.total.com>. Este producto no debe ser utilizado para otro tipo de aplicaciones que aquellas para las cuales ha sido desarrollado.

TOTAL PERÚ S.A.

Av. Víctor Andrés Belaúnde 147

Edificio Real 1 Ofi. 602

Centro Empresarial San Isidro, Lima - Perú

<https://www.total.com.pe/>

TOTAL HI-PERF 4T 500 20W-50 (SN)

Última actualización de esta hoja de datos: 03/2020