

# TOTAL HI-PERF 4T 700 10W-40

Lubricante para Motores de 4 Tiempos

## DATOS CLAVE DEL PRODUCTO

### GAMA MOTO

LUBRICANTE DE MOTOR DE  
TECNOLOGIA SINTETICA



### NORMAS INTERNACIONALES

- JASO MA2 – M033TOL326
- API SN



## TECNOLOGIA

### Durability Improver Technology

4 Acciones para maximizar la vida de tu moto:

- Protección contra los depósitos dañinos en los pistones.
- Protección contra el desgaste y el pitting en los engranajes.
- Protección contra el patinamiento del embrague.
- Protección contra el ataque térmico y oxidativo.



## APLICACIONES

**TOTAL HI-PERF 4T 700 10W-40** es un lubricante de motor de 4 tiempos de tecnología sintética, especialmente diseñado para todo tipo de motocicletas. Formulado con la tecnología "Durability Improver Technology", proporciona un rendimiento continuo en toda situación de conducción, así como una mayor protección a la transmisión.

## CARACTERÍSTICAS

ENSAYO	UNIDAD	METODO DE ENSAYO	RESULTADO
Grado de Viscosidad	-	SAE J300	10W-40
Viscosidad Cinemática a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	96,2
Viscosidad Cinemática a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	14,2
Índice de Viscosidad	-	ASTM D2270	151
Punto de Inflamación	°C	ASTM D92	236
Punto de Congelación	°C	ASTM D97	-33
Densidad	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D1298	864,4

## RECOMENDACIONES DE USO

Antes de usar el producto, se debe revisar la guía de mantenimiento del vehículo. Los cambios de aceite deben realizarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

El producto no debe almacenarse a temperaturas superiores a 60°C. Debe mantenerse alejado de la luz solar, del frío intenso y de las fluctuaciones extremas de temperatura.

Si es posible, el embalaje no debe estar expuesto a la intemperie. De lo contrario, los bidones deben colocarse horizontalmente para evitar cualquier contaminación por agua y para evitar que la etiqueta del producto se borre.

## SALUD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

Basándonos en las informaciones toxicológicas disponibles, este producto no causa efectos dañinos en la salud si es utilizado para el propósito para el que ha diseñado y de acuerdo con las recomendaciones indicadas en la ficha de seguridad (SDS). Estas pueden obtenerse a través de su representante local o en la página web: <http://sdstotalms.total.com>.

Este producto no debe ser utilizado para otro tipo de aplicaciones que aquellas para las cuales ha sido desarrollado.

### TOTAL PERÚ S.A.

Av. Víctor Andrés Belaúnde 147  
Edificio Real 1 Ofi. 602  
Centro Empresarial San Isidro, Lima - Perú  
<https://www.total.com.pe/>

**TOTAL HI-PERF 4T 700 10W-40**  
Marzo 2020 / Enero 2021

