

TOTAL HI-PERF 4T 700 15W-50

Lubricante para motores de 4 tiempos

DATOS CLAVE DEL PRODUCTO

GAMA PARA MOTOCILETAS

ACEITE SEMISINTÉTICO

NORMAS INTERNACIONALES

- JASO MA2 - M033TOL567
- API SN



TECNOLOGÍA

Tecnología Durability Improver

4 acciones para maximizar la vida de tu moto:

- Protección contra los depósitos dañinos en los pistones.
- Protección contra el desgaste y el pitting en los engranajes.
- Protección contra el patinaje del embrague.
- Protección contra el ataque térmico-oxidativo



APLICACIONES

TOTAL HI-PERF 4T 700 15W-50 es un aceite semisintético para motores de 4 tiempos, especialmente diseñado para motocicletas. Formulado con la tecnología Durability Improver, está especialmente diseñado para proporcionar un rendimiento continuo en todas las condiciones de conducción, así como una protección superior para las transmisiones.

CARACTERÍSTICAS

ENSAYO	UNIDAD	MÉTODO DE ENSAYO	RESULTADO
Grado de Viscosidad	-	SAE J300	15W-50
Viscosidad Cinemática a 40°C	mm²/s	ASTM D445	133,7
Viscosidad Cinemática a 100°C	mm²/s	ASTM D445	17,8
Índice de Viscosidad	-	ASTM D2270	148
Punto de Inflamación	°C	ASTM D92	228
Punto de fluidez	°C	ASTM D97	-33
Densidad	Kg/m ³	ASTM D1298	862,3

RECOMENDACIONES DE USO

Antes de usar el producto, se debe revisar la guía de mantenimiento del vehículo. Los cambios de aceite deben realizarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

El producto no debe almacenarse a temperaturas superiores a 60 ° C. Debe mantenerse alejado de la luz solar, el frío intenso y las fluctuaciones extremas de temperatura.

Si es posible, el embalaje no debe exponerse a la intemperie. De lo contrario, los bidones deben colocarse en posición horizontal para evitar la contaminación por agua y evitar que se borre la etiqueta del producto.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Con base en la información toxicológica disponible, este producto no debe causar ningún efecto adverso para la salud, siempre que se utilice para el propósito previsto y de acuerdo con las recomendaciones establecidas en la Ficha de datos de seguridad (SDS).

Puede obtenerla a través su distribuidor local y está disponible para consulta en <https://ms-sds.totalenergies.com/>.

Este producto no debe utilizarse para ningún otro fin que no sea el previsto.

TOTAL LUBRIFIANTS – Immeuble Spazio
562, avenue du Parc de l'île
92029 Nanterre cedex
France

TOTAL HI-PERF 4T 700 15W-50
Última actualización: 03/2020

Se pueden esperar algunas variaciones en condiciones normales de producción, pero estas no deberían afectar el rendimiento esperado del producto, independientemente del sitio. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Nuestros productos pueden verse en nuestro sitio web en www.totalenergies.co.