

TOTAL HI-PERF 4T 900 10W-50

Lubricante para Motores de 4 Tiempos

DATOS CLAVE DEL PRODUCTO

GAMA MOTO

LUBRICANTE DE MOTOR
SINTETICO



NORMAS INTERNACIONALES

- JASO MA2 - M033TOL162
- API SN



TECNOLOGÍA

Tecnología Durability Improver

4 Acciones para maximizar la vida de tu moto:

- Protección contra los depósitos dañinos en los pistones.
- Protección contra el desgaste y el pitting en los engranajes.
- Protección contra el patinamiento del embrague.
- Protección contra el ataque térmico y oxidativo.



APLICACIONES

TOTAL HI-PERF 4T 900 10W-50 es un lubricante completamente sintético de motor de 4 tiempos, especialmente diseñado para todo tipo de motocicletas incluyendo las de competencia. Formulado con la tecnología "Durability Improver", proporcionando una protección superior bajo todo tipo de temperaturas mejorando la potencia y la aceleración tanto en carreteras y/o circuito de carreras.

CARACTERÍSTICAS

ENSAYO	UNIDADES	METODO	RESULTADO
Viscosidad	-	SAE J300	10W-50
Viscosidad Cinemática a 40°C	mm ² /s	ASTM D445	119,4
Viscosidad Cinemática a 100°C	mm ² /s	ASTM D445	17,7
Indice de Viscosidad	-	ASTM D2270	164
Punto de Inflamación	°C	ASTM D92	250
Punto de congelamiento	°C	ASTM D97	-36
Densidad	Kg/m ³	ASTM D1298	853,4

RECOMENDACIONES DE USO

Antes de usar el producto, se debe revisar la guía de mantenimiento del vehículo. Los cambios de aceite deben realizarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. El producto no debe almacenarse a temperaturas superiores a 60°C. Debe mantenerse alejado de la luz solar, del frío intenso y de las fluctuaciones extremas de temperatura. Si es posible, el embalaje no debe estar expuesto a la intemperie. De lo contrario, los bidones deben colocarse horizontalmente para evitar cualquier contaminación por agua y para evitar que la etiqueta del producto se borre.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

Basándonos en las informaciones toxicológicas disponibles, este producto no causa efectos dañinos en la salud si es utilizado para el propósito para el que ha diseñado y de acuerdo con las recomendaciones indicadas en la ficha de seguridad (SDS). Estas pueden obtenerse a través de su representante local o en la página web: <http://sdstotalms.total.com>. Este producto no debe ser utilizado para otro tipo de aplicaciones que aquellas para las cuales ha sido desarrollado.