

Producto	Aceite para motocicleta Sinopec Xpert 20W-50 4T SL/MA2
Resumen	Descripción del Producto Sinopec Xpert 20W-50 4T Motorcycle Oil (SL/MA2) está formulado con aceites base premium y un sistema de aditivos multifuncional. Cumple con los requisitos de la Organización japonesa de estándares de automóviles (JASO) como un producto de calidad JASO MA2 y está registrado con éxito en el Panel de implementación de estándares de aceite de motor JASO. Al mismo tiempo, este producto está calificado como un lubricante de categoría de servicio API SL.

Tallas disponibles



1L

Aplicaciones

El aceite para motocicletas Sinopec Xpert 20W-50 4T (SL/MA2) es adecuado para su uso en:

- Motores de motocicleta de gasolina de cuatro tiempos, refrigerados por aire o por agua, de alto rendimiento, donde se requiere una especificación de calidad de aceite más alta de JASO MA2.
- También es adecuado para motores de motocicletas de gasolina que requieren una especificación más baja.

Características y Beneficios

- Protege el motor y la transmisión desde el arranque hasta la máxima potencia.
- Protección del motor de primera.
- Estabilidad a alta temperatura.
- Mejora la potencia del motor.
- Mantiene la limpieza del motor.
- Bajo consumo de aceite.
- Características de fricción óptimas para evitar el deslizamiento del embrague.

Datos típicos

Aceite para motocicleta Sinopec Xpert 20W-50 4T SL/MA2	
grado SAE	20W-50
Viscosidad cinemática, cSt @ 100°C, ASTM D 445	19.0
CCS, cP @ -15°C, ASTM D5293	6790
MRV, cP @ -20°C, ASTM D4684	18300
Viscosidad a alta temperatura y alto cizallamiento (HTHS), cP a 150°C, ASTM D4683	4.9
Número de base total, mg KOH/g, ASTM D 2896	5.8
punto de fluidez, °C, ASTM D 97	- 21
Punto de inflamación (COC), °C, ASTM D 92	250

Estos datos se dan como una indicación de valores típicos, no como especificaciones exactas.

Especificaciones industriales y OEM

Sinopec Xpert 20W-50 4T Motorcycle Oil SL/MA2 cumple con los requisitos de rendimiento de las siguientes especificaciones de la industria:	
Clasificación de servicios de API	Gasolina/Gasolina: SL
ISO-VG	24254
ISO-L	T 903 MA2

Precisión de la información

Los datos proporcionados en esta PDS son típicos y están sujetos a cambios como resultado de la investigación y el desarrollo continuos del producto. La información proporcionada era correcta en el momento de la impresión. Los valores típicos dados están sujetos a variaciones en los procedimientos de prueba y el proceso de fabricación también puede resultar en ligeras variaciones. Sinopec garantiza que sus lubricantes cumplen con todas las especificaciones de la industria y del OEM a las que se hace referencia en esta hoja de datos.

Sinopec no se hace responsable de cualquier deterioro en el producto debido a un almacenamiento o manipulación incorrectos. La información sobre las mejores prácticas está disponible en su distribuidor local.

Seguridad del producto y del medio ambiente

Este producto no debería causar ningún problema de salud cuando se usa en las aplicaciones sugeridas y cuando se siguen las instrucciones proporcionadas en la Hoja de datos de seguridad (SDS). Consulte la SDS para obtener consejos más detallados sobre el manejo; Las SDS están disponibles en su distribuidor local. No utilice el producto en aplicaciones distintas a las sugeridas.

Al igual que con todos los productos, tenga cuidado de evitar la contaminación ambiental al desechar este producto. El aceite usado debe enviarse para recuperación/reciclado o, si no es posible, debe eliminarse de acuerdo con las regulaciones gubernamentales/autoritarias pertinentes.

La marca SINOPEC está registrada y protegida.

Emitido: marzo de 2022

© Sinopec 2022

Aceite para motocicleta Sinopec Xpert 20W-50 4T SL/MA2