

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Producto</b> | <b>SINOPEC JUSTAR SL 20W-50 Aceite de motor</b>  |
| <b>Resumen</b>  | <p><b>Descripción del Producto</b></p> <p>SINOPEC JUSTAR SL 20W-50 Engine Oil está formulado con aceites base de tecnología sintética y aditivos de alta calidad. Proporciona una protección eficaz para muchos turismos de gasolina y vehículos ligeros que funcionan con una temperatura de trabajo o una carga normales o elevadas, con una excelente protección contra la oxidación y el desgaste.</p> |

Tallas disponibles



BOTELLA - 1L/4L

## Aplicaciones

- Adecuado para turismos de gasolina de alto rendimiento o SUV, MPV y otros vehículos ligeros.

## Características técnicas:

- Fuerte película de aceite y potencia de salida;
- Buena protección contra el desgaste y larga vida útil del motor;
- Protección de limpieza duradera de las piezas del motor.

## Datos típicos

| <b>SINOPEC JUSTAR SL 20W-50 Aceite de motor</b>              |                |            |
|--|----------------|------------|
| Propiedades  | Método         | Resultados |
| Viscosidad cinemática a 40 °C, mm <sup>2</sup> /s            | ASTM D445      | 173.4      |
| Viscosidad cinemática a 100 °C, mm <sup>2</sup> /s           | ASTM D445      | 19.60      |
| Índice de viscosidad   | ASTM D2270     | 130        |
| Capacidad de bombeo a baja temperatura (MRV) a -20 °C, mPa.s | ASTM D4684     | 19400      |
| Punto de fluidez, °C   | norma astm d97 | - 21       |
| Punto de inflamación (COC), °C                               | norma astm d92 | 233        |
| Densidad @ 15°C, kg/l  | ASTM D4052     | 0.86       |

Estos datos se dan como una indicación de valores típicos, no especificaciones exactas.

## Especificaciones industriales y OEM

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>El aceite de motor SINOPEC JUSTAR SL 20W-50 cumple con los requisitos de rendimiento de las siguientes especificaciones de la industria:</b> |                       |
| Clasificación de servicios de API   | Gasolina/Gasolina: SL |

## Precisión de la información

Los datos proporcionados en esta PDS son típicos y están sujetos a cambios como resultado de la investigación y el desarrollo continuos del producto. La información proporcionada era correcta en el momento de la impresión. Los valores típicos dados están sujetos a variaciones en los procedimientos de prueba y el proceso de fabricación también puede resultar en ligeras variaciones. Sinopec garantiza que sus lubricantes cumplen con todas las especificaciones de la industria y del OEM a las que se hace referencia en esta hoja de datos.

Sinopec no se hace responsable de cualquier deterioro en el producto debido a un almacenamiento o manipulación incorrectos. La información sobre las mejores prácticas está disponible en su distribuidor local.

## Salud, Seguridad y Medio Ambiente

- Es poco probable que este producto cause problemas de salud significativos cuando se usa en las aplicaciones sugeridas y cuando se siguen las instrucciones proporcionadas en la Hoja de datos de seguridad (SDS). Consulte la SDS para obtener consejos más detallados sobre el manejo; Las SDS están disponibles en su distribuidor local. No utilice el producto en aplicaciones distintas a las sugeridas.
- Evite el contacto con la piel. Use guantes impermeables con aceite usado. Después del contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón.
- Al igual que con todos los productos, tenga cuidado de evitar la contaminación ambiental al desechar este producto. El aceite usado debe enviarse para recuperación/reciclado o, si no es posible, debe eliminarse de acuerdo con las regulaciones gubernamentales/autoritarias pertinentes.

La marca SINOPEC está registrada y protegida.

Emitido: marzo de 2023

© Sinopec 2023

SINOPEC JUSTAR SL 20W-50 Aceite de motor