

| | |
|-----------------|--|
| Producto | Aceite de motor Sinopec JUSTAR J600F Premium 10W-40 |
| Resumen | <p>Descripción del Producto</p> <p>El aceite de motor Sinopec JUSTAR J600F Premium 10W-40 es un producto súper premium formulado con aceites base totalmente sintéticos y un paquete avanzado de aditivos multifuncionales de alta calidad. Su fórmula ultralimpiadora protege los motores de los lodos, incluso cuando se conducen en condiciones modernas de tráfico con paradas y arranques, lo que garantiza un rendimiento óptimo del motor.</p> |


Tallas disponibles




1L/4L/5L



CUBO - 18L



TAMBOR - 200L



IBC-1000L



Aplicaciones

El aceite de motor Sinopec J600F Premium 10W-40 es adecuado para usar en:

- Diversos turismos de alto rendimiento equipados con multiválvulas, turbocompresores (TSI y TFSI) y motores de inyección directa (GDI y SID), especialmente para motores de gasolina de inyección directa con control electrónico y turbocompresores. Motores a gasolina que requieran aceite de calidad API SN, SM, SL o SJ.
- Motor de gasolina que requiera aceite de calidad ACEA A3/
- B4. Turismos de carga ligera que utilizan gasóleo.

Características y Beneficios

- Usando aceites base sintéticos de alta calidad, protección duradera y potencia para motores GDI con turbocompresores. Inhibe de manera efectiva la formación de lodos del motor, reduce el espesamiento del aceite y, por lo tanto, mantiene el producto en su grado por más tiempo, extiende la vida útil del aceite y permite intervalos de cambio de aceite más prolongados.
- El excelente rendimiento antidesgaste protege contra el desgaste del motor y prolonga la vida útil del motor.
- Excelente rendimiento de arranque a baja temperatura y propiedades lubricantes a alta temperatura, adecuado para diferentes regiones y uso en todo clima.
- Adecuado para uso en flotas mixtas

Datos típicos

| Aceite de motor Sinopec JUSTAR J600F Premium 10W-40 | |
|--|--------|
| grado SAE | 10W-40 |
| Viscosidad cinemática, ASTM D 445 | |
| cSt @ 40°C | 90.88 |
| cSt @ 100°C | 14.04 |
| Viscosidad dinámica, CCS, ASTM D 5293 cP @ -25°C | 4810 |
| Viscosidad a alta temperatura y alto cizallamiento (HTHS), ASTM D 4683 PC @ 150°C | 3.88 |
| Volatilidad NOACK, ASTM D 5800 | 7.8 |
| Ceniza sulfatada, % en peso, ASTM D 874 | 1.10 |
| Número de base total, mg KOH/g, ASTM D 2896 | 10.1 |
| punto de fluidez, °C, ASTM D 97 | - 42 |
| Punto de inflamación (COC), °C, ASTM D 92 | 237 |
| Densidad @ 20°C, kg/l, ASTM D 4052 | 0.849 |

Estos datos se dan como una indicación de valores típicos y no como especificaciones exactas.

Especificaciones industriales y OEM

| El aceite de motor Sinopec JUSTAR J600F Premium 10W-40 cumple con los requisitos de rendimiento de las siguientes especificaciones de la industria: | |
|--|---|
| Clasificación de servicios de API | Gasolina/Gasolina: SN y especificaciones anteriores |
| | Diésel: CF y especificaciones HDDEO anteriores |
| Clasificación ACEA | A3/B4 |
| ES ₁ | 11122-2006 (FC) |
| Sinopec | Q/SH PRD 0474-2012 (SN) |

¡Nota: Los estándares 'GB' son los Estándares Nacionales de la República Popular China.

| Sinopec JUATAR J600F Premium 10W-40 Engine Oil posee las siguientes aprobaciones/licencias formales de la industria: | |
|---|-----------------------|
| Clasificación de servicios de API | Gasolina/Gasolina: SN |

Hoja de datos del producto

Precisión de la información

Los datos proporcionados en esta PDS son típicos y están sujetos a cambios como resultado de la investigación y el desarrollo continuos del producto. La información proporcionada era correcta en el momento de la impresión. Los valores típicos dados están sujetos a variaciones en los procedimientos de prueba y el proceso de fabricación también puede resultar en ligeras variaciones. Sinopec garantiza que sus lubricantes cumplen con todas las especificaciones de la industria y del OEM a las que se hace referencia en esta hoja de datos.

Sinopec no se hace responsable de cualquier deterioro en el producto debido a un almacenamiento o manipulación incorrectos. La información sobre las mejores prácticas está disponible en su distribuidor local.

Seguridad del producto y del medio ambiente

Este producto no debería causar ningún problema de salud cuando se usa en las aplicaciones sugeridas y cuando se siguen las instrucciones proporcionadas en la Hoja de datos de seguridad del material (MSDS). Consulte la MSDS para obtener consejos más detallados sobre el manejo; Las MSDS están disponibles con su distribuidor local. No utilice el producto en aplicaciones distintas a las sugeridas.

Al igual que con todos los productos, tenga cuidado de evitar la contaminación ambiental al desechar este producto. El aceite usado debe enviarse para recuperación/reciclado o, si no es posible, debe eliminarse de acuerdo con las regulaciones gubernamentales/autoritarias pertinentes.

La marca SINOPEC está registrada y protegida.

Emitido: marzo de 2017

© Sinopec 2017

Aceite de motor Sinopec JUSTAR J600F Premium 10W-40