Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

SINOPEC
PERFORMANCE IN MOTION

Hoja de datos del producto

Producto	**SINOPEC JUSTAR J600 SP/GF-6A 5W-30 Aceite de motor**
Resumen	Descripción del Producto El aceite de motor SINOPEC JUSTAR J600 SP/GF-6A 5W-30 está formulado con aceites base de tecnología sintética y aditivos multifuncionales de alta calidad. Proporciona una excelente resistencia a la oxidación y protege el motor de los depósitos de coquización y el desgaste. También puede ayudar a lograr una mejor economía de combustible.

Tallas disponibles

BOTELLA – 5L

Aplicaciones

- Adecuado para turismos de gasolina, E10, E85, LPG y CNG/LNG de alto rendimiento o SUV, MPV y otros vehículos ligeros, especialmente motores con varias tecnologías nuevas de emisión de gases de escape que incluyen GPF/TWC y turboalimentación (TGDI/GDI/TFSI), sincronización variable de válvulas (VVT), doble inyección, parada de arranque automático, potencia híbrida, etc.

Características técnicas:

- Propiedades de fricción mejoradas, conducción suave.
- Fuerte poder de limpieza, bajo riesgo de LSPI.
- Mayor protección contra el desgaste y mayor vida útil del motor.

Datos típicos

SINOPEC JUSTAR J600 SP/GF-6A 5W-30 Aceite de motor		
Propiedades	Método	Resultados
Viscosidad cinemática a 40 °C, mm^2/s	ASTM D445	62.99
Viscosidad cinemática a 100 °C, mm^2/s	ASTM D445	10.70
Índice de viscosidad	ASTM D2270	164
Capacidad de bombeo a baja temperatura (MRV) a -35 °C, mPa.s	ASTM D4684	18500
Punto de fluidez, °C	norma astm d97	- 38
Punto de inflamación (COC), °C	norma astm d92	226
Densidad @ 15°C, kg/l	ASTM D4052	0.849

Estos datos se dan como una indicación de valores típicos, no especificaciones exactas.

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso debido a la investigación y el desarrollo continuos, por lo tanto, las propiedades pueden estar sujetas a ligeras variaciones.

Especificaciones industriales y OEM

El aceite de motor SINOPEC JUSTAR J600 SP/GF-6A 5W-30 cumple con los requisitos de rendimiento de las siguientes especificaciones de la industria:	
Clasificación de servicios de API	Gasolina/Gasolina: SP; NS PLUS(RC)
ILSAC	GF-6A

Precisión de la información

Los datos proporcionados en esta PDS son típicos y están sujetos a cambios como resultado de la investigación y el desarrollo continuos del producto. La información proporcionada era correcta en el momento de la impresión. Los valores típicos dados están sujetos a variaciones en los procedimientos de prueba y el proceso de fabricación también puede resultar en ligeras variaciones. Sinopec garantiza que sus lubricantes cumplen con todas las especificaciones de la industria y del OEM a las que se hace referencia en esta hoja de datos.

Sinopec no se hace responsable de cualquier deterioro en el producto debido a un almacenamiento o manipulación incorrectos. La información sobre las mejores prácticas está disponible en su distribuidor local.

Salud, Seguridad y Medio Ambiente

- Es poco probable que este producto cause problemas de salud significativos cuando se usa en las aplicaciones sugeridas y cuando se siguen las instrucciones proporcionadas en la Hoja de datos de seguridad (SDS). Consulte la SDS para obtener consejos más detallados sobre el manejo; Las SDS están disponibles en su distribuidor local. No utilice el producto en aplicaciones distintas a las sugeridas.

- Evite el contacto con la piel. Use guantes impermeables con aceite usado. Después del contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón.
- Al igual que con todos los productos, tenga cuidado de evitar la contaminación ambiental al desechar este producto. El aceite usado debe enviarse para recuperación/reciclado o, si no es posible, debe eliminarse de acuerdo con las regulaciones gubernamentales/autoritarias pertinentes.

La marca SINOPEC está registrada y protegida.

Emitido: marzo de 2023

© Sinopec 2023

SINOPEC
RENDIMIENTO EN MOVIMIENTO

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso debido a la investigación y el desarrollo continuos, por lo tanto, las propiedades pueden estar sujetas a ligeras variaciones.