

Producto	<b>Aceite de motor Sinopec JUSTAR J700F Plus</b>
Resumen	<p><b>Descripción del Producto</b></p> <p>El aceite de motor Sinopec JUSTAR J700F Plus es un producto súper premium formulado con aceites base totalmente sintéticos y un paquete avanzado de aditivos multifuncionales de alta calidad para brindar una protección eficaz a los motores turboalimentados y de aspiración natural. Diseñado especialmente para cumplir con los requisitos de GM Dexos2, ACEA C3 y API CF para motores diesel de servicio liviano; también apto para motores de gasolina que requieran un aceite de calidad API SN.</p>


Tallas disponibles




1L/4L/5L



CUBO - 18L



TAMBOR - 200L



IBC-1000L



También  
**disponible**  
al por mayor

## Aplicaciones

El aceite de motor Sinopec JUSTAR J700F Plus es adecuado para su uso en:

- Ambos motores diésel de servicio ligero turboalimentados y de aspiración natural.
- Motores diésel ligeros equipados con modernos sistemas de postratamiento de gases de escape, por ejemplo, filtros de partículas diésel (DPF), catalizadores de oxidación diésel (DOC) o reducción catalítica selectiva (SCR).
- Motores de gasolina equipados con convertidores catalíticos de tres vías (TWC).
- Turismos y furgonetas ligeras de altas prestaciones con motores diésel o gasolina diseñados para cumplir la normativa de emisiones Euro IV (ADR 80/02) o Euro V (ADR 80/03).

## Características y Beneficios

- La combinación de aceites base sintéticos y un paquete de aditivos antioxidantes prolonga la vida útil del aceite incluso en condiciones de funcionamiento a alta temperatura.
- Sus excelentes propiedades detergentes y dispersantes reducen la formación de lodos, mantienen limpio el motor y reducen el desgaste de los componentes.
- Formulación especial que protege los motores diésel de los dañinos depósitos de hollín, prolongando la vida útil del motor. Las excelentes propiedades antidesgaste evitan la pérdida de energía por el desgaste por fricción y prolongan la vida útil del motor. La formulación baja en SAP protege los costosos sistemas de reducción de emisiones y prolonga la vida útil del catalizador.
- La pérdida por evaporación ultrabaja reduce el consumo de aceite, extiende los intervalos de cambio de aceite y reduce las emisiones de escape.
- Aceite robusto, resiste la degradación entre cambios de aceite y mantiene un rendimiento óptimo durante más tiempo.
- La excelente estabilidad al corte garantiza que el aceite no se descomponga en condiciones de servicio severas y, por lo tanto, garantiza una protección óptima de los componentes del motor.
- Compatible con los materiales de sellado que se utilizan normalmente en los motores, para prolongar su vida útil y evitar fugas de aceite a alta presión del motor.
- Diseñado específicamente para cumplir con los requisitos de rendimiento de GM Dexos2 para motores diésel.

## Datos típicos

<b>Aceite de motor Sinopec JUSTAR J700F Plus</b>		
grado SAE	5W-30	5W-40
Viscosidad cinemática, ASTM D 445		
cSt @ 40°C	70,9	80.6
cSt @ 100°C	11.9	13.6
Viscosidad dinámica, CCS, ASTM D 5293 cP @ -30°C	6,350	5,010
Viscosidad a alta temperatura y alto cizallamiento (HTHS), ASTM D 4683 PC @ 150°C	3.5	3.5
Índice de viscosidad, ASTM D 2270	165	173
Volatilidad NOACK, ASTM D 5800	8.4	8.8
Ceniza sulfatada, % en peso, ASTM D 874	0.8	0.8
Número de base total, mg KOH/g, ASTM D 2896	8.0	7.7
punto de fluidez, °C, ASTM D 97	- 36	- 39
Punto de inflamación (COC), °C, ASTM D 92	244	233
Densidad @ 15°C, kg/l, ASTM D 4052	0.850	0.851

Estos datos se dan como una indicación de valores típicos y no como especificaciones exactas.

## Especificaciones industriales y OEM

<b>El aceite de motor Sinopec JUSTAR J700F Plus cumple con los requisitos de rendimiento de las siguientes especificaciones de la industria:</b>	
Clasificación de servicios de API	Diésel: CF y especificaciones HDDEO anteriores Gasolina/Gasolina: SN, SM, SL y especificaciones anteriores
ACEA	C3,A3/B3/B4
ASTM	D4485-2010
ES1	11122-2006 (FC) 11121-2006 (SL)

1Nota: Los estándares 'GB' son los Estándares Nacionales de la República Popular China.

<b>El aceite de motor Sinopec JUSTAR J700F Plus cumple con los requisitos de rendimiento de las siguientes especificaciones OEM</b>			
BMW	Larga vida 04	MEGABYTE	229.31/229.51
GM	Dexos2	renault	RN 0700/0710
Porsche	A40 (5W-40)	Vado	WSS-M2C917-A (5W-40)
volkswagen	502 00/505 00 (5W-40)		
<b>Sinopec JUSTAR J700F Plus Engine Oil cuenta con las siguientes aprobaciones formales de OEM:</b>			
GM	Dexos2		

# Hoja de datos del producto

## Precisión de la información

Los datos proporcionados en esta PDS son típicos y están sujetos a cambios como resultado de la investigación y el desarrollo continuos del producto. La información proporcionada era correcta en el momento de la impresión. Los valores típicos dados están sujetos a variaciones en los procedimientos de prueba y el proceso de fabricación también puede resultar en ligeras variaciones. Sinopec garantiza que sus lubricantes cumplen con todas las especificaciones de la industria y del OEM a las que se hace referencia en esta hoja de datos.

Sinopec no se hace responsable de cualquier deterioro en el producto debido a un almacenamiento o manipulación incorrectos. La información sobre las mejores prácticas está disponible en su distribuidor local.

## Seguridad del producto y del medio ambiente

Este producto no debería causar ningún problema de salud cuando se usa en las aplicaciones sugeridas y cuando se siguen las instrucciones proporcionadas en la Hoja de datos de seguridad del material (MSDS). Consulte la MSDS para obtener consejos más detallados sobre el manejo; Las MSDS están disponibles con su distribuidor local. No utilice el producto en aplicaciones distintas a las sugeridas.

Al igual que con todos los productos, tenga cuidado de evitar la contaminación ambiental al desechar este producto. El aceite usado debe enviarse para recuperación/reciclado o, si no es posible, debe eliminarse de acuerdo con las regulaciones gubernamentales/autoritarias pertinentes.

La marca SINOPEC está registrada y protegida.

Emitido: marzo de 2017

© Sinopec 2017

Aceite de motor Sinopec JUSTAR J700F Plus